



ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA	D1		S1
STOLARKA WEWNĘTRZNA SCHEMAT			
	DRZWI WEWNĘTRZNE		ŚCIANKA WEWNĘTRZNA
UWAGI:	Konstrukcja skrzydła: ramiak z klejony drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. Wypełnienie: płyta wiórowa otworowa. Ościeżnica: drewniana, obejmowa, systemowa, regulowana. Drzwi wyposażone w klamkę (stal nierdzewna, szczotkowana, o obłych kształtach), uszczelkę przylgową EDPM, zamek kluczowy. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.		Profile wielokomorowe PCV (lub aluminiowe). Szyby zespolone, szkło niskoemisyjne. W panelach dolnych szkło bezpieczne. Współczynnik zatrzymywania energii słonecznej min. 50%. Współczynnik przenikania ciepła dla całej ścianki $U_w \max = 1,3 \text{ W/m}^2 \times K$. Okucia z zabezpieczeniami antywłamaniowymi. Otwierana do mycia.
Wym. w świetle otworu w murze	Sz	102	297
	H _z	207	290
Wym. w świetle ościeżnicy	S _w	min.90	min.90+90
	H _w	min.200	min.200
P rawe / L ewe	L	P	—
ILOŚĆ	—	2	1

WYTYCZNE:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH OTWORY, Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA ORAZ ILOŚCIOWO.
- WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJĄ MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
- ZAWIASY W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA JEDNAK NIE MNIEJ NIŻ TRZY.
- DO KAŻDYCH DRZWI MIN. 4 ZESTAWY KLUCZY.
- NA KAŻDYCH DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH PROJEKTOWANYCH (2SZT.) ORAZ ISTNIEJĄCYCH DO CZĘŚCI BIUROWEJ I SOCJALNEJ (2 SZT.) OBJĘTEJ OPRACOWANIEM ZAMONTOWAĆ TABLICZKI Z NR POMIESZCZENIA I OPISEM JEGO FUNKCJI – WG WYTYCZNYCH INWESTORA.

UWAGI:

- RYSunEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiedNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPowiedNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY I ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH W NATURZE.
- WYMIARY PODANE W CM.

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis ul. Graniczna 2½ 20-010 Lublin Tel. 66-11-33-619		
Inwestor:	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin		
Nazwa i adres inwestycji:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ Z FUNKCJI LOKAL USŁUGOWY (SKLEP SPOŻYWCZY) NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZĘDU GMINY GŁUSK Gmina Głusk działka nr: 158/3, 158/4; obręb: 4 Dominów jedn. ewid. 060905_2 Głusk		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI WEWN.		
Nr rysunku:	Faza/element:	Skala:	Data:
03A	PB/PAB-PAW	1:100	II 2022r.
Projektował:		Sprawdził:	
mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski nr upr. LBOIA/70/10 upr.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		mgr inż. arch. Marek Podolak nr upr. 425/Lb/2001 upr.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Opracowała:		inż. Anna Lis	
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)			